
FICHE TECHNIQUE

EZC3000

Carbonateur automatique

Le carbonateur Tiko Innov EZC s'intègre à votre ligne de boissons. La configuration EZC3000 présentée est dimensionnée pour une cadence de 3 000 L/h.



EZC3000 · Vue de conception

Caractéristiques essentielles

Cadence de la configuration EZC3000	3 000 L/h
Longueur cotée	1 200 mm
Largeur cotée	980 mm
Hauteur cotée	1 976,7 mm
Carbonatation	Injection de CO_2 pilotée automatiquement
Interface opérateur	IHM 17″ pour une machine seule; 27″ en configuration combinée
Automates industriels	Exclusivement Schneider Electric ou Siemens
Accès à distance	Ubiquity, activé nativement sur la gamme EZ automatique

Prévoyez les dégagements de maintenance et les raccordements lors de l'étude d'implantation de l'EZC3000.

EZC3000

Fonctionnement et options

Piloter le pétillant recherché

L'injection de CO_2 s'intègre à la conduite du procédé. Le produit, la température d'entrée, la pression disponible et la teneur en gaz recherchée déterminent les réglages et l'instrumentation. La cadence de 3 000 L/h concerne cette configuration; elle n'est pas une limite générale de l'offre Tiko Innov.

Intégrer le module à votre ligne

L'implantation, les raccordements produit et CO_2, les conditions d'alimentation de la tireuse et le nettoyage se définissent avec votre installation. Le module autonome EZC est distinct de l'ensemble EZ_FPC, qui associe traitement thermique, refroidissement et carbonatation.

Définir la mesure et les équipements

La mesure en ligne et la régulation de la teneur en CO_2, les capteurs et les fonctions de conduite sont définis selon votre produit et vos objectifs de production.

Combiner les machines, centraliser la gestion.

Une machine seule dispose d'une IHM de 17″. Un ensemble combiné, par exemple EZCIP + EZF, passe à une IHM de 27″ pour plus de confort. La gestion centralisée des deux machines peut représenter jusqu'à 15 000 € d'économie selon la configuration, par rapport à deux gestions séparées. Le montant est précisé sur le devis.

Les valeurs décrivent la configuration présentée. Le dimensionnement, les utilités et les performances sont à confirmer selon le produit et les conditions réelles d'exploitation.

Parlons de votre projet

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79